

Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-C240
Мощность, макс.	179 кВт (240 л.с.) @ 2 200 об/мин
Мощность, номин.	161 кВт (216 л.с.) @ 2 200 об/мин
Эксплуатационная масса	19 500 кг
Объем ковша, станд.	3,5 м ³
Вырывное усилие, станд.	195 кН
Высота разгрузки, станд.	3 100 мм
Грузоподъемность	6000 кг

862H

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

LIUGONG



СЛОЖНЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

862Н СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Производитель	Cummins
Модель	6LTAА8.9-С240
Мощность, макс.	179 кВт (240 л.с.) @ 2 200 об/мин
Мощность, номин.	161 кВт (216 л.с.) @ 2 200 об/мин
Крутящий момент, макс.	1124 Н·м
Объем двигателя	8.9 л
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	Турбонаддув, охладитель "воздух"- "воздух"

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия, тип	Многовальный, с переключением под нагрузкой
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, 3 элемента
Макс. скорость хода, вперед	38 км/ч
Макс. скорость хода, назад	27 км/ч
Количество передач, вперед	4
Количество передач, назад	3

МОСТЫ

Передний дифференциал, тип	Ограниченного проскальзывания
Задний дифференциал, тип	Ограниченного проскальзывания
Axle Oscillation	±12°

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



Опрокидывающая нагрузка в прямом положении	16 600 кг
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте	14 100 кг
Вырывное усилие ковша	195 кН
A Макс. высота по пальцу ковша	4 212 мм
B Макс. высота разгрузки	3 100 мм
C Вынос ковша при макс. высоте разгрузки	1 195 мм
D Макс. глубина копания	80 мм
S ₁ Подворот ковша на уровне земли	43°
S ₂ Подворот ковша в транспортном положении	48°
S ₃ Подворот ковша на максимальной высоте стрелы	63°
S ₄ Макс. угол опрокидывания ковша на макс. высоте стрелы	45°

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Объем ковша	3.0-6.5 м³
-------------	------------

РАЗМЕРЫ

E Дорожный просвет	431 мм
G Колесная база	3 450 мм
H Высота до верхней точки кабины	3 467 мм
J Коллея	2 280 мм
K Ширина по колесам	2 880 мм
L Длина в транспортировочном положении	8 628 мм



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип	Сочлененный
Давление срабатывания предохранительного клапана	20 МПа

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип рабочих томовоз	Мокрый, фрикционный
Тип привода рабочего тормоза	Гидравлический
Тип стояночного тормоза	Ручной, с электронным управлением
Тип привода стояночного тормоза	Гидравлический

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Шестеренный, Аксиально-поршневой
Давление срабатывания предохранительного клапана	22 МПа
Время подъема стрелы	5.7 с
Время выгрузки	1.3 с
Время опускания в плавающем	3 с режиме
Мин.время полного цикла	10 с

М Угол поворота по внешней части ковша	38°
Р Задний угол свеса	27°
R ₁ Радиус поворота в транспортном положении	7,114 мм
R ₂ Радиус поворота по внешнему колесу	6 450 мм

ШИНЫ

Размер шин	23.5 - 25
------------	-----------

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	19 500 кг
------------------------	-----------

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	330 л
Масло двигателя	22 л
Система охлаждения	52 л
Гидравлический бак	280 л
Трансмиссия, Гидротрансформатор	35 л
Мосты, каждый	41 л