

Модель  
Грузоподъемность @ 500 mm LC  
Тип топлива  
Контроллеры

CLG2035A-S  
3,500 kg  
Электрический  
Curtis

# CLG2035A-S



Tough world. Tough equipment. Tough people.



|                    |                                                           |    |                                              |      |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|------|--------------------|
| Шасси              | Габаритная ширина                                         | 23 |                                              | мм   | 1,264              |
|                    | высота защитной надголов. решетки                         | 24 |                                              | мм   | 2,230              |
|                    | радиус поворота свес вил                                  | 25 | минимальный внешний                          | мм   | 2,300              |
|                    |                                                           | 26 | стандартная двухсекционная мачта             | мм   | 480                |
|                    | Мин.ширина прохода для поворота                           | 27 | длина груза и запас                          | мм   | 4,060              |
|                    | Клиренс                                                   | 28 | при минимальной загрузке                     | мм   | 140                |
|                    |                                                           | 29 | по центру колесной базы                      | мм   | 155                |
|                    | отсек аккумулятора                                        | 30 | длина / ширина / высота                      | мм   | 680 / 1,138 / 790  |
| производительность | скорость движения                                         | 31 | с грузом / без груза                         | км/ч | 15 / 15.5          |
|                    | скорость подъема                                          | 32 | с грузом / без груза                         | м/с  | 0.26 / 0.45        |
|                    | скорость опускания                                        | 33 | с грузом / без груза                         | м/с  | 0.46 / 0.40        |
|                    | Максимальное тяговое усилие<br>Макс. преодолеваемый уклон | 34 | при 5 мин.                                   | кг   | 1,531              |
|                    |                                                           | 35 | при 60 мин.                                  | кг   | 336                |
|                    |                                                           | 36 | при 5 мин.                                   | %    | 15                 |
| системы            | Контроллеры                                               | 37 | двигателя/гидравлической системы             |      | CURTIS, AC         |
|                    | Двигатель                                                 | 38 | выходная мощность двигателя(при 60 мин.)     | кв   | 12                 |
|                    |                                                           | 39 | выход. мощность гидравл.системы (при 15 мин) | кв   | 14                 |
|                    | аккумулятор                                               | 40 | тип                                          |      | свинцово-кислотный |
|                    |                                                           | 41 | напряжение                                   |      | 80                 |
|                    |                                                           | 42 | емкость                                      | а/ч  | 500                |
|                    |                                                           |    | вес минимум/максимум                         | кг   | 1,440-1,740        |